

## Akku 18650 26H mit PCB geschützt, 2600mAh, 3,7V



- **Passend für LED-Taschenlampe MAULhelios Art.-Nr. 818 77 90**
- **Passend für Akkuladegerät XTAR MC2 Art.-Nr. 818 81 90**
- **Zwei hochwertige Akkuzellen**
- **Lange Lebensdauer**
- **IC-Schutz / PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz**
- Nenn-Kapazität 2600mAh (= 1C)
- Minimal-Kapazität 2500mAh
- Lade-Spannung  $4,2 \pm 0,05V$
- Nenn-Spannung 3,6V - 3,7V
- Nenn-Energie 9,62Wh
- Entlade-Schlussspannung 2,5V
- Betriebstemperatur Laden: 0° C bis 45° C, Entladen: -20° C bis 60° C
- Lagertemperatur 1 Jahr: -20° C bis 25° C, 3 Monate: -20° C bis 45° C, 1 Monat: -20° C bis 60° C
- Länge 69 mm, Ø 18,5 mm
- 2 Stück je Set
- Sicherheitshinweis: Von Kindern fernhalten! Bei falschem Gebrauch oder Kurzschluss kann es zu einer Brandentwicklung/Explosion kommen. Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe   | EAN-Code      | Zollcode | Packungsmaße / VE   | Gewicht  | VE    |
|----------|---------|---------------|----------|---------------------|----------|-------|
| 8188690  | schwarz | 6970906550470 | 85076000 | 10,2 x 9,5 x 2,8 cm | 0,128 kg | 1 Set |

## Battery 18650-26H, PCB protection, 2600mAh, 3,7V



- Suitable for LED flashlight MAULhelios item no. 818 77 90
- Suitable for battery charger XTAR MC2 item no. 818 81 90
- Two high-quality rechargeable batteries
- Long service life
- IC protection / PCB with short circuit, overcharge and deep discharge protection
- Nominal capacity 2600mAh (= 1C)
- Minimum capacity 2500mAh
- Charging voltage  $4,2 \pm 0,05V$
- Nominal voltage 3,6 - 3,7V
- Nominal energy 9,62Wh
- Final discharge voltage 2,5V
- Operating temperature charging: 0° C to 45° C, discharging: -20° C to 60° C
- Storage temperature 1 year: -20° C to 25° C, 3 months: -20° C to 45° C, 1 month: - 20° C to 60° C
- Length 69 mm, Ø 18,5 mm
- Safety advice: Keep away from children! Incorrect use or a short circuit can cause a fire/explosion
- Guarantee: 2 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code      | Tariff-No. | Pack size / PU      | Weight   | PU       |
|----------|--------|---------------|------------|---------------------|----------|----------|
| 8188690  | black  | 6970906550470 | 85076000   | 10,2 x 9,5 x 2,8 cm | 0.128 kg | 1 set(s) |

## Pile 18650 26H, protection PCB, 2600mAh, 3,7V



- **Convient à la lampe de poche LED MAULhelios réf. 818 77 90**
- **Convient au chargeur de batterie XTAR MC2 réf. 818 81 90**
- **Deux piles rechargeables de haute qualité livrées**
- **Longue durée de vie**
- **Protection IC / PCB avec protection contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges profondes**
- Capacité nominale 2600mAh (= 1C)
- Capacité minimale de 2500mAh
- Tension de charge  $4,2 \pm 0,05V$
- Tension nominale 3,6 - 3,7V
- Énergie nominale 9,62Wh
- Tension de décharge finale 2,5V
- Température de fonctionnement : 0° C à 45° C en charge, en décharge : de -20° C à 60° C
- Température de stockage 1 an : -20° C à 25° C, 3 mois : -20° C à 45° C, 1 mois : - 20° C à 60° C
- Longueur 69 mm, Ø 18,5 mm
- Conseil de sécurité : Ne pas laisser les enfants s'approcher ! L'utilisation incorrecte ou un court-circuit peuvent provoquer un incendie/une explosion
- Garantie: 2 ans

| Réf     | Coloris | Code EAN      | Code douanier | Dim. U.V.           | Poids    | U.V.  |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------|
| 8188690 | noir    | 6970906550470 | 85076000      | 10,2 x 9,5 x 2,8 cm | 0,128 kg | 1 jeu |

## Akku 18650 26H, PCB beschermd, 2600mAh, 3,7V



- **Extra akku voor de MAULhelios LED zaklamp met artikelnm. 818 77 90**
- **Oplaadbaar met de MAUL akkulader XTAR MC2, bestellen via artikelnm. 818 81 90**
- **2 hoogwaardige akku's**
- **Akku's beschikken over een zeer lange levensduur**
- **IC-beveiligd, PCB met kortsluiting - , overlaad – en ontladingbeveiliging**
- Nominale capaciteit 2600mAh , (=1 C)
- Minimale capaciteit 2500mAh
- Laadspanning 4,2 , +/- 0,05V
- Nominale spanning 3,6V - 3,7V
- Nominaal energieverbruik 9,62Wh
- Ontlading- en eindspanning 2,5V
- Temperatuur tijdens het laden 0° C tot 45° C, bij het ontladen -20° C tot 60° C
- Bewaar temperatuur 1 jaar: -20° C tot 25° C, 3 Maanden: -20° C tot 45° C, 1 Maand: -20° C tot 60° C
- Lengte van de akku is 69 mm met een Ø 18,5 mm
- Veiligheidsvoorschrift ; niet in de buurt van kinderen gebruiken en of bewaren. Bij verkeerd gebruik of kortsluiting bestaat de kans op brand of explosie. De batterijen niet laden boven een spanning van 4,2 volt, anders bestaat er brand- en explosiegevaar. Voor het opladen mogen alleen lithium-ion laders worden gebruikt. Akkuoplader is geschikt voor particulier gebruik, niet in de buurt van water of vocht gebruiken. Het is absoluut verboden dit apparaat te demonteren of aan aan te passen
- Veiligheidsvoorschriften voor de MAUL zaklampen en toebehoren vindt u bij [www.maul.nl/downloads](http://www.maul.nl/downloads)
- garantie: 2 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code      | Dounanecode | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht  | VE       |
|----------|-------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------|
| 8188690  | zwart | 6970906550470 | 85076000    | 10,2 x 9,5 x 2,8 cm  | 0,128 kg | 1 set(s) |

## Battery 18650-26H, PCB protection, 2600mAh, 3,7V



- Suitable for LED flashlight MAULhelios item no. 818 77 90
- Suitable for battery charger XTAR MC2 item no. 818 81 90
- Two high-quality rechargeable batteries
- Long service life
- IC protection / PCB with short circuit, overcharge and deep discharge protection
- Nominal capacity 2600mAh (= 1C)
- Minimum capacity 2500mAh
- Charging voltage  $4,2 \pm 0,05V$
- Nominal voltage 3,6 - 3,7V
- Nominal energy 9,62Wh
- Final discharge voltage 2,5V
- Operating temperature charging: 0° C to 45° C, discharging: -20° C to 60° C
- Storage temperature 1 year: -20° C to 25° C, 3 months: -20° C to 45° C, 1 month: - 20° C to 60° C
- Length 69 mm, Ø 18,5 mm
- Safety advice: Keep away from children! Incorrect use or a short circuit can cause a fire/explosion
- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN      | Codice doganale | Dim. imballo        | Peso     | Conf. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|---------------------|----------|-------|
| 8188690   | nero   | 6970906550470 | 85076000        | 10,2 x 9,5 x 2,8 cm | 0,128 kg | 1 Set |