





LED-Standleuchte MAULjet







- **Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung**
- **Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %**
- **Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial**
- **Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl**
- **Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 1.280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
 Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Säule: 2.8 x 4.7 cm - Fuß: 50 x 22.5 cm
 Bewegung: Kopf: fix - Arm: fix
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht | VE |
|----------|--------|---------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------|----------|------|
| 8257402 | weiß | 4002390081092 | 94052190 | 1,80 m | I Schutzkontaktstecker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 St |
| 8257495 | silber | 4002390075565 | 94052190 | 1,80 m | I Schutzkontaktstecker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 St |

LED floor lamp MAULjet







- **Powerful direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Unbeatable price/performance ratio**
- **Upward light dispersion 65 % and downward light dispersion 35 %**
- **Long aluminium lamp head for low-shadow light from above, soft dimming of light through diffuser material**
- **Sturdy: Aluminium column, steel base**
- **Nothing is in the way: Cut-out foot plate can be positioned around a table leg**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Extremely economical: State-of-the-art LED technology
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 1.520 lux illuminance at 85 cm distance, 920 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 1.280 lux illuminance at 85 cm distance, 780 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: indirect: D (spectrum A to G) & direct: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
 Base: base
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium - Foot: steel - Base: anti-slip protection pads
 Dimensions: Height: 195 cm - Head: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Column: 2.8 x 4.7 cm - Base: 50 x 22.5 cm
 Movement: Head: fixed - Arm: fixed
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | Cable length (approx.) | Protection class | Pack size / PU | Weight | PU |
|----------|--------|---------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 8257402 | white | 4002390081092 | 94052190 | 1.80 m | I shock-proof plug | 120,5 x 32 x 13 cm | 9.204 kg | 1 pc(s). |
| 8257495 | silver | 4002390075565 | 94052190 | 1.80 m | I shock-proof plug | 120,5 x 32 x 13 cm | 9.204 kg | 1 pc(s). |

Lampadaire LED MAULjet



- **Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante**
- **Excellent rapport qualité/prix**
- **Eclairage à 65% vers le haut et 35% vers le bas**
- **Longue tête en aluminium garantissant une lumière venant du haut sans ombre, éblouissement réduit par matériau de diffusion**
- **Mât stable en aluminium, socle en acier**
- **Peu encombrant : socle découpé pouvant se positionner autour du pied du bureau**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Très économique : technique LED moderne, grande efficacité
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 1.520 lux à 85 cm de distance, 920 lux à 110 cm de distance - direct : 1.280 lux à 85 cm de distance, 780 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 2

Classe énergétique par source lum: indirect : D (spectre A à G) & direct : E (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Support: socle

Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Patins antiglisse en caoutchouc

Dimensions: Hauteur : 195 cm - Tête : 95 x 9.8 x 3.7 cm - Colonne : 2.8 x 4.7 cm - Support : 50 x 22.5 cm





Mouvement: Tête : fixe - Bras : fixe

Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V. | Poids | U.V. |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| 8257402 | blanc | 4002390081092 | 94052190 | 1,80 m | I prise Euro tripôle | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pce(s) |
| 8257495 | argenté | 4002390075565 | 94052190 | 1,80 m | I prise Euro tripôle | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pce(s) |

Vloerlamp LED MAULjet



- **Krchtig direct licht voor de werkplek en indirect licht voor de verlichting van de ruimte**
- **Onovertroffen prijs-/prestatieverhouding**
- **Afstraling naar boven 65% en naar beneden 35%**
- **Extreem zuinig: moderne led-techniek**
- **Staat niet in de weg: de uitgesneden voetplaat kan om een tafelpoot heen worden geplaatst**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Stevige aluminium zuil, stevige stalen standvoet
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: Indirect: 1.520 lux op 85 cm afstand, 920 lux op 110 cm afstand - Direct: 1.280 lux op 85 cm afstand, 780 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 2

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) Indirect: D (spectrum A tot G) & Direct: E (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Voet: standvoet

Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium - Voet: staal - Voet: voorzien van kunststof anti grip stroken

Afmetingen: Hoogte: 195 cm - Kop: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Zuil: 2.8 x 4.7 cm - Voet: 50 x 22.5 cm





Mobiliteit: Kop: vaste - Arm: vaste

Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Kabellengte | Veiligheidsklasse | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht | VE |
|----------|--------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------|----------|
| 8257402 | wit | 4002390081092 | 94052190 | 1,80 m | I beschermd geaarde stekker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pc(s). |
| 8257495 | zilver | 4002390075565 | 94052190 | 1,80 m | I beschermd geaarde stekker | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pc(s). |

Lampada da terra a LED MAULjet



- **Luce diretta efficiente per la superficie di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Illuminazione verso l'alto 65%, verso il basso 35%**
- **Testa allungata in alluminio per un'illuminazione dall'alto priva di ombre e diffusore per ridurre l'abbagliamento**
- **Stabile supporto centrale in alluminio**
- **Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, alta efficienza energetica
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: Indiretta: 1.520 lux a 85 cm di distanza, 920 lux a 110 cm di distanza
- Diretta: 1.280 lux a 85 cm di distanza, 780 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 2

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): Indiretta: D (scala da A a G) & Diretta: E (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Base: con base

Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo: acciaio
- Base: cuscinetti in gomma antiscivolo

Dimensioni: Altezza: 195 cm - Testa: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Supporto centrale: 2.8 x 4.7 cm - Base: 50 x 22.5 cm

Mobilità: Testa: fisso - Braccio: fisso

Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione | Dim. imballo | Peso | Conf. |
|-----------|---------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------|-------|
| 8257402 | bianco | 4002390081092 | 94052190 | 1,80 m | I spina con contatto di terra | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pz. |
| 8257495 | argento | 4002390075565 | 94052190 | 1,80 m | I spina con contatto di terra | 120,5 x 32 x 13 cm | 9,204 kg | 1 pz. |